

## エアドライヤー(小型・中型空冷式)



- クリーンエアと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチしたステンレス製の熱交換器を採用。
- 正面より主要パーツの保持・点検が可能です。

### 仕様

商品コード	294210		294230		294266		
商品名	3		6		7.5高		
メーカー	オリオン						
型式	RAX-3-B		6F-SE		RAX-7.5HB		
処理空気量 (m <sup>3</sup> /min)	0.3/0.35		0.65/0.77		0.82/0.97		
入口空気温度/ 出口空気露点 (°C)	2~50/大気圧 下-17 圧力下10		2~80/ 圧力下10		2~80/ 圧力下5~15		
使用流体/周囲温度 (°C)	圧縮空気/2~40						
最高使用(ゲージ)圧力 (Mpa)	0.98		1.57		0.98		
外形寸法	高さ(mm)	445		680		550	
	奥行(mm)	440		655		565	
	幅(mm)	183		255			
質量 (kg)	18		32		25		
空気出入口接続口径	1/2B 15Aユニオン		3/4B 20Aユニオン		1B 25Aユニオン		
電気特性 50/60Hz	電源 (V)	単相100V		単相200/200.220		三相200/200.220	
	消費電力 (kW)	0.17/0.18		0.33/0.38		0.3/0.34,0.37	
	電流 (A)	1.7/1.7		4.2/3.6		1.7/1.6,1.6	
冷媒	R-22		R-407C		R-22		
					R-407C		

商品コード	294270		294280		
商品名	15		22		
メーカー	オリオン				
型式	15F-SE		22F-SE		
処理空気量 (m <sup>3</sup> /min)	2.1/2.5		3.6/4.4		
入口空気温度/ 出口空気露点 (°C)	2~80/圧力下10		2~80/大気圧 下-17 圧力下10		
使用流体/周囲温度 (°C)	圧縮空気/2~40				
最高使用(ゲージ)圧力 (Mpa)	0.98				
外形寸法	高さ(mm)	610		900	
	奥行(mm)	780		980	
	幅(mm)	255		305	
質量 (kg)	42		69		
空気出入口接続口径	1B 25Aユニオン		1 1/2B 40Aユニオン		
電気特性 50/60Hz	電源 (V)	三相200/200.220			
	消費電力 (kW)	0.82/1.05,1.05		1.47/1.94,1.94	
	電流 (A)	2.9/3.3,3.3		5.1/6.2,6.2	
冷媒	R-407C		R-22		
			R-407C		