

バッテリー式パワーリフターエコノミータイプ

「物流自在」を凝縮したバッテリー式エコノミータイプ。

昇降ボタン操作で上下動はワンタッチ。

作業場所を選ばないバッテリー式。

強力な足踏みブレーキ付。

バッテリーメーターは3色に色分けした親切設計。

充電器搭載でいつでも充電OK(100V電源・コードリール付)。



スプロケットカバー
軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。



揚高1200mm

PL-D200-12S



揚高1200mm

PL-D350-12S
PL-D500-12S



揚高2100mm

Wタイプ

PLW-D250-21S
PLW-D400-21S



揚高1500mm

PL-D350-15S



揚高1500mm

PL-D500-15S



揚高1500mm

PL-D650-15S

操作用押ボタン



押すと上昇・下降、離すと停止する瞬点式ボタンを採用。

充電器(搭載型)



自動充電器ですので、簡単に充電ができます。(充電状況はランプでお知らせします。)電源コードリール付。(コード長さ約2m)

バッテリーメーター



バッテリー容量の残量を緑・黄・赤のカラーで表示。ひと目でチェックできます。(エコノミー・スタンダード共通)


バッテリー式パワーリフター(エコノミータイプ)仕様

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク(mm)				脚幅(mm)		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイール×幅 (mm)	ロードホイール×幅 (mm)	バッテリー	上昇タイム (秒)	車体質量 (kg)
					長さ	ロードセンター	スライド外幅	外幅	内幅	E1								
PL-D200-12S		200	75(90)	1,200	550	300	135-470	470	356	950	530	1,550	ゴム 125×38	ウレタン 75×32	DC12V 28AH/ 5HR	6~8	96	
PL-D350-12S		350	80	1,500	650	350	165~530	510	396	1,170	575	1,600	ゴム 150×40	ウレタン 75×32	DC12V 80AH/5HR	6~10	100	
PL-D350-15S															DC12V 80AH/5HR	7~13	138	
PL-D500-12S		500	(95)	1,200	650	350	215~575	550	400	1,180	625	1,600	ウレタン 80×38	ウレタン 80×38	DC12V 40AH/5HR	8~12	137	
PL-D500-15S															DC12V 80AH/5HR	10~14	157	
PL-D650-15S		650		1,500	800	400	265-575		350	1,335		1,925	ウレタン 80×73	ウレタン 80×73	DC12V 80AH/5HR	9~15	178	

最低位の()内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。
エコノミータイプ(350~650)の改造対応は出来ません。

充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)

寸法図(PL-D-Sタイプ)



ステアリングホイール ロードホイール

バッテリー式パワーリフター(エコノミー・Wタイプ)仕様

PLW-D250-21S	250	80	2,150	650	350	165-530	510	396	1,185	575	1,615	ウレタン 150×35	ウレタン 75×32	DC12V 80AH/ 5HR	13~17	153
PLW-D400-21S	400	(95)				215-575	550	400	1,195	625			ウレタン 80×38		14~20	178

最低位の()内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。

充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)

バッテリー式パワーリフタースタンダードタイプ

ソフトなメカニズムで好評のスタンダードタイプに、
ロングフォークタイプとワイドタイプが新登場！

昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。
リフトの上昇スピードを自由に
コントロールするソフトアップ機構付。
作業場所を選ばないバッテリー式。
強力な足踏みパーキングブレーキ付。
バッテリーメーターは3色に色分けした
親切設計。
充電器搭載でいつでも充電OK(100V電源)。



揚高1500mm



PL-D350-15



揚高1500mm



PL-D500-15
PL-D650-15



揚高2500mm



Wタイプ

PLW-D500-25
PLW-D650-25



揚高1500mm



PL-D 800-15 (L)
PL-D1000-15 (L)

Lはロングフォークタイプ



揚高1500mm

NEW



ワイドタイプ

(1100mm両面パレット用)

PL-D1000-15J

ソフトアップ機構 特許



独自のソフトアップバルブで荷くずれを防止。微調整の必要な作業や不安定な荷物に威力を發揮します。

充電器(搭載型)



自動充電器ですので、簡単に充電ができます。(充電状況はランプでお知らせします。)電源コードリール付。(コード長さ約2m)

パーキングブレーキ



安全・確実な強力パーキングが、操作性と作業性をバックアップ。


バッテリー式パワーリフター(スタンダードタイプ)仕様

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)		最高位 (mm)		フォーク (mm)			脚幅 (mm)		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイール×幅 (mm)	ロードホイール×幅 (mm)	バッテリー	上昇タイム (秒)	車体質量 (kg)
			A1	A	B	C	D	E1	E2	F	G								
PL-D350-15		350					165	530	508	392	1,155	595	1,900		ウレタン 80×38	DC12V 80AH/5HR	7~9	150	
PL-D500-15		500	80			650	350				1,195	645			ステレオ 150×45		8~11	192	
PL-D650-15		650	(95)					270~575	550	350	1,360						9~12	209	
PL-D800-15					1,500	800	400				1,480						15~19	309	
PL-D800-15L		800				1,000	500	270~725	700	500	1,680		1,950		ウレタン 80×73	DC12V 96AH/5HR		319	
PL-D1000-15			80			800	400				1,480	865						311	
PL-D1000-15L		1,000	(97)			1,000	500				1,680							321	
PL-D1000-15J			85			950	550	280~725	1,370	1,200	1,670	1,370			ウレタン 150×50		15~21	420	

最低位の()内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。

充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)

寸法図(PL-D・PLW-Dタイプ)



ステアリングホイール ロードホイール

バッテリー式パワーリフター(Wタイプ)仕様

PLW-D350-25	350			165~640	619	503	1,160	665	1,745	ステレオ 150×45	ウレタン 80×38	DC12V 80AH/5HR	11~14	194				
PLW-D500-25	500	80	2,500	650	350			270~775	750	550	1,315	880	1,785	ウレタン 200×42	ウレタン 80×73	DC12V 96AH/5HR	12~16	278
PLW-D650-25	650	(95)		800	400						1,480						14~20	313

最低位の()内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。

充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)