


工作機のクーラントリサイクル スラッジ廃棄用クリーナー

ECO-OIL 22



古いクーラントの抜き取り



ドラム缶に排出



スラッジ除去




スラッジ廃棄



クーラントリサイクル



工作機に戻す



様々なニーズに応えた安心設計

仕様



- ① スラッジバスケット
- ② クーラントオートストップセンサー
- ③ クーラントコントロールパイプ
- ④ クーラント排出用ポンプ
- ⑤ ドレンバルブ

標準アクセサリ

耐油ラバーコーンノズル



ラバーサクシオンノズル



ジャンクションフィッティング



スリーブ付ポリウレタンホース
(3m長)



ベントチューブ



ドラム缶クーラント抜き取りチューブ
(φ50mm 1m)



オプションパーツ

* アクセサリ類は50mm径です。



クーラントろ過フィルター
(3種類)

50 μm
100 μm
300 μm



オイルミストフィルター

(BIA認証商品)
DIN EN60335-2-69

ECO OIL 仕様	
モーター型式	三相
冷却方式	空冷式
定格電圧	200V
消費電力	2.55kw
最大静圧	32 W
最大風量	10L/sec
クーラント回収タンク	180ℓ (180ℓ)
スラッジバスケット	20ℓ (2mm径メッシュ)
高さ	1500mm
幅	670mm
長さ	1050mm
重量	135kg
騒音レベル	71dB (A)
電源コード	9 m
重量	155kg