

鉄骨解体、スクラップ作業に最適

# 鉄骨切断機 Kシリーズ

□ブースタ内蔵だから素早い開閉、ハイパワーの切断力

□ガス切断の必要がないので、火災の心配なし！



ワンシリンダ  
片刃駆動タイプ

**K-3J**



ワンシリンダ  
片刃駆動タイプ

**K-13J**



ツーシリンダ  
両刃駆動タイプ

**K-24X**



※(R)は油圧旋回タイプ

		切断力	最大開口幅	カッタ長さ	リリース設定圧力	油量	質量	適合ショベル
		kN	mm	mm	MPa	L/min	kg	tonクラス
ワンシリンダ/ 片刃駆動タイプ	K-3J	716	340	220	18	30~50	300	2.5~4.0
	K-4J	785	400	260	18	30~50	370	3.5~5.5
	K-7J	1290	530	340	21	50~80	680	6~9
	K-13J(R)	2500	530	440	25	80~150	1380(1600)	10~16
	K-23J(R)	2700	585	500	26	100~200	2350(2390)	19~21
ツーシリンダ/ 両刃駆動タイプ (クラムシェイブ シリーズ)	K-24X(R)	2600	780	460	28	100~200	2375(2425)	19~21
	K-33X(R)	3200	825	530	28	150~250	3280(3330)	29~38
	K-42X(R)	3900	920	560	28	200~300	4080(4130)	39~48
	K-24XA(R)	2600	690	460	28	100~200	2400(2450)	19~21
	K-33XA(R)	3200	700	530	28	150~250	3280(3330)	29~38
	K-42XA(R)	3900	790	560	28	200~300	4080(4130)	39~48
ワンシリンダ/ 両刃駆動タイプ	K-7X	1400	500	400	17.5	50~80	728	6~9

\*各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。