



【安川電機】

MOTOMANシリーズ溶接電源各種

●アーク溶接ロボット

MOTOWELDシリーズ

MOTOMAN専用溶接電源

●汎用アーク溶接電源



MOTOWELD-	S350	S500
定格入力電力	三相 AC200/220V±10%	
周波数	50/60Hz	
定格入力	18kVA	27.5kVA
定格出力電流	50~350A	50~500A
定格出力電圧	16~36V	16~42V
定格使用率	50%	60%
制御方式	一元/個別	一元/個別
外形寸法(W×H×D)	360×605×605mm	300×557×635mm
概略質量	50kg	58kg

●アルミMIG溶接専用 パルス電源



MOTOWELD-	A300
定格入力電力	三相 AC200/220V±10%
周波数	50/60Hz
定格入力	14kVA
定格出力電流	50~300A
定格出力電圧	13~34V
定格使用率	60%
制御方式	個別のみ
外形寸法(W×H×D)	360×605×605mm
概略質量	60kg

●高品質デジタルアーク溶接電源



MOTOWELD-	E350 II
定格入力電力	三相 AC200/220V±10%
周波数	50/60Hz
定格入力	18kVA
定格出力電流	30~350A
定格出力電圧	12~36V
定格使用率	60%
制御方式	一元/個別
外形寸法(W×H×D)	360×605×605mm
概略質量	50kg

●TIG溶接専用交流/直流 両用電源



MOTOWELD-	T300A	T500A
定格入力電力	三相 AC200/220V±10%	
周波数	50/60Hz	
定格入力	12kVA	18kVA
定格出力電流	DC5~300A, DC10~300A	DC5~500A, DC20~500A
定格出力電圧	DC20V, AC22V	DC24V, AC26V
定格使用率	40%	60%
制御方式	個別のみ	個別のみ
外形寸法(W×H×D)	360×605×605mm	360×725×605mm
概略質量	60kg	80kg

●薄板アーク溶接専用 交流電源



MOTOWELD-	E500 III
定格入力電力	三相 AC200/220V±10%
周波数	50/60Hz
定格入力	14kVA
定格出力電流	50~300A
定格出力電圧	13~34V
定格使用率	60%
制御方式	個別のみ
外形寸法(W×H×D)	360×605×605mm
概略質量	60kg

●アーク溶接専用 交流電源



MOTOWELD-	EL350
定格入力電力	三相 AC200/220V±10%
周波数	50/60Hz
定格入力	18kVA
定格出力電流	30~350A
定格出力電圧	12~36V
定格使用率	60%
制御方式	一元/個別
外形寸法(W×H×D)	371×605×690mm
概略質量	60kg

●アーク溶接専用 交流電源



MOTOWELD-	EL350 II
定格入力電力	三相 AC200/220V±10%
周波数	50/60Hz
定格入力	18kVA
定格出力電流	30~350A
定格出力電圧	12~36V
定格使用率	60%
制御方式	一元/個別
外形寸法(W×H×D)	371×600×690mm
概略質量	60kg

■商品

	型 名	重量(kg)		日極料金	月極料金	備 考
	MOTOWELD-S350	50	CO ₂ , MAG			
	MOTOWELD-E350 II	50	CO ₂ , MAG, MIG, パルス			
	MOTOWELD-E500 III	60	//			
	MOTOWELD-A300	60	MIG, 交直パルス			
	MOTOWELD-T300A	60	交直TIG, フィラ有無			
	MOTOWELD-T500A	80	//			
	MOTOWELD-EL350	60	CO ₂ , MAG, MIG, パルス			
	MOTOWELD-EL350 II	60	//			

ロボット

溶接機

切断機

治具

金属加工

電動工具

エアーツール

コンプレッサ

搬

送

ジャッキ

発電機

その他

測量機