

ハンドパレットトラックシリーズ

豊富なバリエーション100種以上。
様々な用途に応じてオプションを多彩にご用意。

基本情報

▶ 詳細情報

▶ 仕様表

環境にやさしい無鉛塗料に変わりました。

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。

ハンドルが鉄から樹脂に変わりました。

冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク!

安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。

ハンドルパイプを円から角にデザインを一新し、シールを見やすくしました。

車輪の色を、現場に合わせてお選びいただけます。

現場に合わせて、車輪の色をお選びいただけるようになりました。さらに従来の鉄製ステアリングホイール芯を軽いアルミに変え、操作が一段と楽になりました。

標準タイプ



軽くて扱いやすく、どなたでも楽にご使用いただけます。

ステンハンド



防錆対策万全、クリーン環境にぴったり。

オールステンレス仕様
油圧ユニットの細部までステンレス。トーションチューブ、ホイールフォークはクロムメッキ。

準ステンレス仕様
フォーク部ステンレス、ユニット部メタリコン、ハンドル部溶融亜鉛メッキ。

ビールパレット用



ビールケース用パレットのために開発。
パレットサイズにジャストフィット。
ビールパレット用にオリジナル開発。倉庫、店内問わずフルに小回りを効かせます。

樹脂パレット用



樹脂パレット用はおまかせ。
標準品も取り揃えました。
より軽量化されてもすんなり差し込める決定版。
パレットを引きずりません。

一本フォーク式



狭くて低い隙間もラクラク
40mmの極薄タイプ。
横転防止キャスターで安全。
倉庫、ATM、自販機、コンピュータの搬送に最適。



両面パレット用



両面パレット専用が開発。
空パレット抜き差し時の引きずりもありません。
1100×1100パレットにジャストフィット。

極低床型



フォーク最低高40mmの超薄型。
自販機、事務機、薄型パレットの運搬に最適。

ウェイトマチック



「運ぶ」「計る」1台2役。
ロードセルはステンレス製で防滴構造。
4点直接荷重型の高精度タイプです。

ウェイトマチック(高精度計量機能付パレットトラック)



電源はAC100V。オートパワーオフ機能(30分間)
で省エネ。

■標準ハンドパレットシリーズ

仕様概要	型式	能力	A1	B1	D1	D2	A2	B2	B3	自重
		kg	外幅 mm	長さ mm	最低位 mm	最高位 mm	内幅 mm	長さ mm	長さ mm	kg
能力 800kg ストローク 103mm	BM08SS	800	520	810	70	173	280	675	565	45
	BM08S	800	520	980	70	173	280	845	735	46
	BM08M	800	520	1070	70	173	280	935	825	47
	BM08-46SS	800	460	810	70	173	220	675	565	43
	BM08-46M	800	460	1070	70	173	220	935	825	45
能力 1100kg ストローク 120mm	BM11SS	1100	520	810	80	200	214	675	525	69
	BM11S	1100	520	980	80	200	214	845	695	72
	BM11M	1100	520	1070	80	200	214	935	785	76
	BM11L	1100	520	1150	80	200	214	1015	865	78
	BM11D	1100	685	810	80	200	379	675	525	78
	BM11C	1100	685	1070	80	200	379	935	785	82
	BM11LL	1100	685	1220	80	200	379	1085	935	85
能力 1500kg ストローク 120mm	BM15SS	1500	520	810	80	200	214	675	525	72
	BM15S	1500	520	980	80	200	214	845	695	75
	BM15M	1500	520	1070	80	200	214	935	785	79
	BM15L	1500	520	1150	80	200	214	1015	865	81
	BM15E	1500	520	1220	80	200	214	1085	935	85
	BM15D	1500	685	810	80	200	379	675	525	81
	BM15C	1500	685	1070	80	200	379	935	785	85
能力 1500kg ストローク 120mm 特殊フ レーム幅	BM15-46SS	1500	460	810	80	200	154	675	525	70
	BM15-46S	1500	460	980	80	200	154	845	695	74
	BM15-60M	1500	600	1070	80	200	294	935	785	82
	BM15-60L	1500	600	1150	80	200	294	1015	865	85
能力 2500kg ストローク 120mm	BM25SS	2500	520	810	80	200	214	675	525	83
	BM25S	2500	520	980	80	200	214	845	695	86
	BM25M	2500	520	1070	80	200	214	935	785	89
	BM25L	2500	520	1150	80	200	214	1015	865	92
	BM25E	2500	520	1220	80	200	214	1085	935	95
	BM25D	2500	685	810	80	200	379	675	525	92
	BM25C	2500	685	1070	80	200	379	935	785	95
能力 3000kg ストローク 120mm	BM30SS	3000	520	810	83	203	214	735	480	100
	BM30S	3000	520	980	83	203	214	905	650	103
	BM30M	3000	520	1070	83	203	214	995	740	105
	BM30L	3000	520	1150	83	203	214	1075	820	107
	BM30D	3000	685	810	83	203	379	735	480	105
	BM30C	3000	685	1070	83	203	379	995	740	107
	BM30LL	3000	685	1220	83	203	379	1145	890	110
能力 1100kg ストローク 100mm	BM11SS-L	1100	520	810	65	165	214	685	555	65
	BM11M-L	1100	520	1070	65	165	214	945	815	72
	BM11LL-L	1100	685	1220	65	165	379	1095	965	81
能力 1500kg・ 2500kg ストローク 100mm	BM15SS-L	1500	520	810	65	165	214	675	545	68
	BM15M-L	1500	520	1070	65	165	214	935	805	75
	BM15E-L	1500	520	1220	65	165	214	1085	955	85
	BM15LL-L	1500	685	1220	65	165	379	1085	955	83
	BM25M-L	2500	520	1070	65	165	214	935	800	85
	BM25E-L	2500	520	1220	65	165	214	1085	955	83
BM25LL-L	2500	685	1220	65	165	379	1085	955	95	

能力 800kg・ 1200kg ストローク 90mm	BM08SS-L50	800	520	810	50	140	214	685	555	67
	BM08M-L50	800	520	1070	50	140	214	925	815	74
	BM08LL-L50	800	685	1220	50	140	379	1075	965	82
	BM15SS-L50	1200	520	810	50	140	214	685	555	68
	BM15M-L50	1200	520	1070	50	140	214	925	815	75
	BM15LL-L50	1200	685	1220	50	140	379	1075	965	83

■特殊ハンドパレットシリーズ

仕様概要	型式	能力	A1	B1	D1	D2	A2	B2	B3	自重
		kg	外幅 mm	長さ mm	最低位 mm	最高位 mm	内幅 mm	長さ mm	長さ mm	kg
能力 1500kg 早送り装 置付	BM15SS-H	1500	520	810	80	200	214	660	510	72
	BM15S-H	1500	520	980	80	200	214	830	680	75
	BM15M-H	1500	520	1070	80	200	214	920	770	79
	BM15L-H	1500	520	1150	80	200	214	1000	850	81
	BM15D-H	1500	685	810	80	200	379	660	510	81
	BM15C-H	1500	685	1070	80	200	379	920	770	85
	BM15LL-H	1500	685	1220	80	200	379	1070	920	88
樹脂パ レット用	BMP11S	1100	600	980	80	200	294	840	695	73
	BMP11S-L	1100	600	980	65	165	294	840	715	69
	BMP11S-L-H	1100	600	980	65	165	294	840	715	68
	BMP15S	1500	600	980	80	200	294	845	695	73
	BMP15S-L	1500	600	980	65	165	294	845	715	70
	BMP15S-L-H	1500	600	980	65	165	294	845	715	76
極低床型	BM10SS-L40	1000	520	810	40	115	214	685	535	64
	BM10S-L40	1000	520	980	40	115	214	855	705	67
	BM10M-L40	1000	520	1070	40	115	214	945	795	71
	BM10C-L40	1000	685	1070	40	115	379	945	795	71
両面パ レット用	BMRP10-L50	1000	685	1400	50(先 端)70(根 本)	140	380	1255	1150	90
ビールパ レット用	BMBP15	1500	630	980	65	155	324	840	735	80
一本 フォーク式	BM08SS-1F	800	280	810	40	115	-	695	520	64
	BM08M-1F	800	280	1070	40	115	-	955	780	71
ステンハ ンドオー ルステン レス仕様	BMSH15SS	1500	520	810	80	200	214	695	520	72
	BMSH15M	1500	520	1070	80	200	214	955	780	79
	BMSH15LL	1500	685	1220	80	200	379	1105	930	88
	BMSH15SS-L	1500	520	810	65	165	214	690	550	68
	BMSH15M-L	1500	520	1070	65	165	214	950	810	75
	BMSH15LL-L	1500	685	1220	65	165	379	1100	960	83
ステンハ ンド準ス テンレス 仕様	BMJH15SS	1500	520	810	80	200	214	695	520	72
	BMJH15M	1500	520	1070	80	200	214	955	780	79
	BMJH15LL	1500	685	1220	80	200	379	1105	930	88
	BMJH15SS-L	1500	520	810	65	165	214	690	550	68
	BMJH15M-L	1500	520	1070	65	165	214	950	810	75
	BMJH15LL-L	1500	685	1220	65	165	379	1100	960	83
	BMJH25M	2500	520	1070	80	200	214	955	780	89
	BMJH25LL	2500	685	1220	80	200	379	1105	930	99
BMJH30LL	3000	685	1220	83	203	379	1150	840	110	

■ウェイトマチック

仕様概要	型式	ひょう量	最小表示	A1	B1	D1	D2	A2	B2	B3
		kg	kg	外幅 mm	フォーク長 mm	最低位 mm	最高位 mm	内幅 mm	長さ mm	長さ mm

ウェイトマ チック	BMTW-N-06SM	600	0.2	564	980	81	181	210	851	726
	BMTW-N-06SL	600	0.2	564	1380	81	181	210	1251	1126
	BMTW-N-15SM	1500	0.5	564	980	81	181	210	851	726
	BMTW-N-15SL	1500	0.5	564	1380	81	181	210	1251	1126