

冷房機



■スポット式クーラー

- 吐出し方向フリー。さらに150度回転式
- エアフィルターを保護するガード仕様
- 屋内・屋外どちらにも設置可能
(ASC-1.5HP 2人用, ASC-2HP 3人用)
- 据付け工事不要

スポットエアコン(クーラー)

名称	ASC-1HP 1人用	ASC-1.5HP 2人用	ASC-2HP 3人用
定格電圧	単相100V	三相200/220V	
定格周波数	50Hz/60Hz		
定格消費電力 (50/60Hz)	1.0/1.2kW	1.5/2.0kW	2.0/2.6kW
始動電流(50/60Hz)	42/39A	21/29A	34/32A
運転電流(50/60Hz)	11/12A	5/6A	7/9A
冷房能力(50/60Hz)	2150/2350kcal/h	3700/4200kcal/h	5100/5700kcal/h
冷風吹出温度差	9/10deg		
運転範囲	25° C.D.B.50%RH~45° C.D.B.40%RH		
コンプレッサモータ出力	0.7kW	1.1kW	1.5kW
ファンモータ出力	0.16kW	0.25kW	0.45kW
風量切替	強弱2段切替		
本体外形寸法(φ×Hは除く) 巾×奥行×高(mm)	460×390×860	490×590×1300	
本体重量	48kg	84kg	92kg
エアフィルタ	樹脂ネット		
保護装置	過電流遮断器・コンプレッサ保護サーモスタット		
	ファンモータ保護温度ヒューズ	逆相保護装置・ファンモータ保護サーマルリリレー	
電源コード	2P/3P プラグ付2m	-	
ダクト径	φ125		



扇風機(工場・現場用)

■仕様

電源	消費電力	ハネ径	重量
V(単相)	W	cm	kg
100	230	45	10