

チッパ

- 1) 土木、建設、電機工事等のコンクリートや石材のハツリ、鋳物をはじめあらゆる金属のハツリ作業や砂落とし、小型リベットカシメ等、広範囲に使用する事ができます。
- 2) チゼル差し込み形状は、丸込み(R)と角込み(H)とがあります。
使用中チゼルが廻っても良い作業の場合は、丸込み(R)を選んで下さい。
(コンクリートや石材のハツリ、砂落とし等、その相手側形状に合わせる様なハツリ作業等)
使用中チゼルが廻ると不具合な作業の場合には、角込み(H)を選んで下さい。
(鋳物や金型のハツリ、溶接部のハツリ等、その相手チゼルの方向を決めたい作業等)

チゼルが抜け落ちないスプリング付です。



AA-OSP



AA-3SP

空気圧力0.6MPa

型 式	打撃数	ピストン径	ピストンストローク	全 長	質 量	ホース口金 取付ねじ	ホース 内 径	空 気 消費量	コードNo.	
	min ⁻¹	mm	約mm	約mm	約kg	Rc	mm	m ³ /min	丸込	角込
AA-00SP	3800	18	45	225	2.1	1/4	9.5	0.3	30076	30077
AA-0SP	3200	18	75	273	2.4	1/4	9.5	0.35	30080	30081
AA-1ASP	2800	24	51	297	4.2	3/8	12.7	0.4	30084	30085
AA-2SP	2400	28	51	312	5.9	3/8	12.7	0.5	30090	30091
AA-3SP	2000	28	76	336	6.2	3/8	12.7	0.5	30100	30101
AA-75SP	2000	28	76	336	6.2	3/8	12.7	0.5	30102	30103

(SP) はスプリング式

ホース内径12.7mm 空気消費量0.5m³/min 空気圧力0.6MPa

型 式	打撃数	ピストン径	ピストンストローク	全 長	質 量	ホース口金 取付ねじ	コードNo.	
	min ⁻¹	mm	約mm	約mm	約kg	Rc	丸込	角込
AA-15XSP	2000	24	70	338	4.9	3/8	30327	30328
AA-3XBSP	2000	28	76	346	6.1	3/8	30110	30111

(SP) はスプリング式

低振動型

振動は1/3



AA-3XBSP

チゼル寸法図

単位: mm

	AA-00SP, AA-0SP	AA-1ASP~AA-3SP AA-15XSP, AA-75SP
丸込		
角込		

サンドランマー

鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に用いられています。



F-00



F-2



B-1A



F-4

空気圧力0.6MPa

型 式	バット径	全 長	質 量	ホース口金 取付ねじ	ホース 内 径	空 気 消費量	コード No.
	mm	約mm	約kg	Rc	mm	m ³ /min	
B-00A	40	337	2.1	3/8	9.5	0.2	30028
B-0A	50	380	3.1	3/8	12.7	0.25	30030
B-1A	64	502	5.4	3/8	12.7	0.4	30032
F-00	40	390	2.1	3/8	9.5	0.2	30017
F-0	50	435	3.1	3/8	12.7	0.25	30019
F-1	64	1098	6.8	1/2	12.7	0.4	30021
F-2	70	1134	9.0	1/2	12.7	0.55	30023
F-4	87	1136	12.0	1/2	12.7	0.85	30025

フラックスハンマー

ディガ

ニューケレン

小型、軽量で溶接のスケール除去、サビ落としに、コンクリートのハツリに、コンクリートの小ハツリ、サビ落とし、色々な付着物のはくりに。



NF-00



NF-1SH



DIG-9



NNK-250,500,1000



NF-25F



NFB-25H

空気圧力0.6MPa

型 式	打撃数	全 長	質 量	ホース口金 取付ねじ	ホース 内 径	空 気 消費量	コード No.
	min ⁻¹	約mm	約kg	Rc	mm	m ³ /min	
NF-00	6500	164	0.55	1/4	6.3	0.23	30038
NF-0	5500	177	0.8	1/4	6.3	0.23	30039
NF-1SH	4800	187	0.94	1/4	6.3	0.25	30040
NF-25F	4800	225	1.5	1/4	9.5	0.2	30044
NFB-25H	4000	265	2.0	1/4	9.5	0.55	30043
DIG-9	1500	489	8.8	3/8	12.7	1.10	30014
NNK-250	4000	514	3.4	3/8	9.5	0.45	30306
NNK-500	4000	744	4.2	3/8	9.5	0.45	30045
NNK-1000	4000	1284	5.8	3/8	9.5	0.45	30046

チゼル寸法図

単位: mm

NF-00, 0	コードNo. F02000×010	NF-1SH	コードNo. F04000×010
NF-25F	コードNo. F07000×600	NFB-25H	コードNo. F09000×230