

**TADANO**

オゾンで快適安全な環境を創造

SUNNY COAST

サニーコースト

TSC-750

大 容 量
オゾンガス
生成装置



TSC-750

「HACCP 管理」を強力にバックアップ
食品加工場での衛生管理を、安定した
オゾン生成能力で強力にサポート。

殺 菌

脱 臭

ゴミブ
忌避

オゾン発生量 **750mg/h**

推奨使用環境 **100~400m³程度**
ロータリーディフューザーの構造により、
さらに広い空間でも使用可能

- 2段階希釈法でオゾンガスを均一拡散。
予備空気混合器+高速噴射拡散装置（ロータリーディフューザー）
の2段階希釈法により、オゾンガスを均一に拡散します。
- 純酸素の使用で安定したオゾン生成が可能。
原材料に純酸素（酸素ボンベ）を使用することで、周囲の環境に左
右されず常に安定したオゾンの生成を可能にしました。
- 24時間タイマー、8段階切り替え機能付き。
作動時間の設定が可能な24時間タイマーやオゾン発生量8段階切
り替えスイッチを搭載。幅広い利用が可能です。

※使用にあたっては設置、配管、電気工事が別途必要です。

オゾンの優れた特徴

- ① 塩素の約6倍、フッ素に次ぐ酸化力を持っています。
- ② 空気中の酸素を原料に安価で容易に生成できます。
- ③ 生成後は化学変化で自然に酸素に戻り、残留性がなく安全。

● オゾンの優れた効果は実験でも実証済です。

殺菌効果実験例

(財) 日本食品分析センター調べ

黄色ブドウ球菌

試験平板1枚あたりの生菌数

4時間後



標準なし
390



標準あり
2

SUNNY COAST

サニーコースト

ハンディタイプ

**ハンディタイプで簡単便利。
オゾンの力で強力脱臭・殺菌。**



TSC-500



TSC-300

- 悪臭環境に強く、メンテナンスが容易

強い悪臭環境でも長期使用可能なオゾン発生体を使用。メンテナンスも水洗いだけで簡単です。

- タイマーセットだけの簡単操作

タイマーを希望の時間にセットして電源をONにするだけの簡単操作です。

TSC-500

オゾン発生量 **500・1000mg/h**

推奨使用環境 最大約120m²までの室内
製品特性や使用目的を考慮し、最適なオゾン濃度が得られるまで

脱臭

殺菌

ゴキブリ忌避

- 広範囲にオゾンを拡散

オゾン到達距離は正面で7~8m。強力なオゾン拡散力により、広範囲にオゾンが到達します。

- 24時間時刻タイマー、オゾン発生量2段階切り替え機能搭載

タイマー制御で、指定時刻に自動的に運転を開始。オゾン発生量は500・1000mg/hの2段階の切り替えが可能です。

TSC-300

オゾン発生量 **300mg/h**

推奨使用環境 乗用車専用

脱臭

殺菌

カビ繁殖防止

- 電源はシガレットプラグDC12Vを使用

電源はシガレットプラグを使用しています。また、付属品のACアダプターを利用すれば家庭用100Vの電源も使えます。

オゾンの優れた特徴

- 1 塩素の約6倍、フッ素に次ぐ酸化力を持っています。
- 2 空気中の酸素を原料に安価で容易に生成できます。
- 3 生成後は化学変化で自然に酸素に戻り、残留性がなく安全。

● オゾンの優れた効果は実験でも実証済みです。

殺菌効果実験例

(財)日本食品分析センター調べ

黄色ブドウ球菌

試験菌株1株あたり10⁵の生菌数

4時間後



390



2